



T
Z
8
G
A

System Typ TZ8/GA

Zugangskontrolle mit Eurocheck für den Foyer-Bereich bei Geldausgabeautomaten

Zentraleinheit Typ TZ8/GA Art.-Nr: 02600

- Mikroprozessorgesteuerte Kontrolleinheit, zum Anschluss von einem Magnetkartenleser Spur 2+3 (Typ VMA2+3)
- Netzteil 230V/50-60Hz – 5V/DC 12V/DC
- Umschaltkontakt, wahlweise potentialfrei bzw. Interne Aufschaltung von 12V/350mA z.B. für elektrische Türöffner
- Anschluss für externe Türöffnertaste
- Türzustandsüberwachung mit Alarmierung bei "Tür steht zu lnaage offen" über Zusatzrelais (potentialfreier Wechselkontakt)

Zugangsberechtigung über:

- Branchenschlüssel
- Kreditkartenkennung
- Kundenspezifische Foyer-Lösung auf Anfrage

Gehäuse:

Stahlblechgehäuse für Wandmontage, verschliessbar
Abmessungen: 245x320x105mm HxBxT

Technische Daten:

Anschluss	: 230V/AC +/-10% /50Hz
Leistungsaufnahme	: max. 10VA
Umgebungstemperatur	: 0°C bis +55°C
Luftfeuchtigkeit	: 20% bis 80% rel.
Gewicht	: ca.5Kg

Option:

Zentraleinheit Typ TZ8/GA-NT Art.-Nr.:07200
Wie oben beschrieben, jedoch mit Notstromversorgung für ca. 4Std.
Abmessungen: 350x350x140mm HxBxT

Zubehör:

Akku 12V/6,5Ah Art.-Nr: 07201